

BASIX HANTVÄTTSTÄLL FAQS

ALLMÄNNA RÅD FÖR HANTVÄTTSTÄLL?

Tvättstället skall ge rinnande varmt och kallt vatten (eller en enda matning vid lämplig temperatur) och lämplig dränering. Det rekommenderas att handtvätt bör ta minst 20 sekunder av kontinuerlig löddrande med tvål och rinnande vatten. Av denna anledning levererar GreaseFix handfat utan bottenventiler som standard för att förhindra ansamling av vatten och andra material i handfattet. Denna policy bidrar också till att uppfylla kravet på att faciliteter för tvätt av livsmedel och redskap ska vara åtskilda från handtvättsanläggningar och att matberedningsuppgifterna ska genomföras i lämpliga ändamål som tillhandahålls i handdiskställena och inte i handtvättställ.

MÅSTE JAG KÖPA EN MONTERINGSFÄSTE SEPARAT?

Nej, alla nya handtvättställ levereras med ett monteringsfäste för snabb och enkel installation.

VAD MER INGÅR?

Varje handtvättställ levereras med: den kran som du väljer, monteringsfäste och hålplugg för kran

VARFÖR ÄR DET EN BÖJD DESIGN?

Vi tror att en böjd design är idealisk för kommersiella kök eftersom det minskar det utrymme som tas upp och även eliminerar alla skarpa hörn gör det säkrare att använda.

KAN DET BIDRA TILL ATT MINSKA RISKEN FÖR BAKTERIER?

Ja, den integrerade bottenventilen minskar risken för bakteriell utveckling. Även hands-free kranen bidrar till att minska risken för korskontaminering.

VILKA MATERIAL ANVÄNDS?

Högvärdigt polerat 304 autentiskt rostfritt stål för skålen och däck, och högvärdigt, höghållfast formsprutad ABS-Polykarbonat för kjolen.

FINNS DET NÅGRA TILLVAL?

Ja, alla nya handtvättställ kan förses med en valfri papperskorg och tvålump. BSX-300 & BSX-400-modellerna finns också med stänkskydd i rostfritt stål som tillval.

UPPFYLLER DENNA PRODUKT NÅGON LAGSTIFTNING/ACKREDITERING?

Ja, alla nya handtvättställ är WRAS-godkända och uppfyller lagkraven gällande matlagning av livsmedel.